


## 10.0 Sötétsugárzók



Termékcsoport: V.



Típus	Teljesítmény (kW)			Készülék méret. LxW (m)	Listaár ÁFA nélkül Ft
	Névleges	Hasznos	Sugárzó		
FSU-15	15	15/13,5*	9,5	3,8x0,65	220 000
FSU-30	30	30/27*	19	5,8x0,65	250 000
FSU-45	45	45/40,5*	28,4	7,8x0,65	285 000

\* A füstgáz a fűtött légtérbe kerül / A füstgáz külső térbe vezetve.

Szobatermosztátot, vezérlőszekrényt, vezérlődobozt külön megrendelésre szállítunk.

A megfelelő működéshez a tervezésnél és a beépítésnél javasoljuk az alábbi táblázatban feltüntetett adatokat figyelembe venni.

Típus	Készülék méret. LxW (m)	Ajánlott felfüggesztési magasság. H (m)	Besugárzott terület.		Ajánlott oldalfali szerelési magasság. H (m)	Besugárzott terület.	
			Hossz. (m)	Szélesség. (m)		Hossz. (m)	Szélesség. (m)
FSU-15	3,8 x 0,65	3,3-5,5	1,5H+L	2H	3,0-5,0	1,5H+L	2,2H
FSU-30	5,8 x 0,65	4,5-7,5	1,5H+L	1,9H	4,0-6,0	1,5H+L	2,1H
FSU-45	7,8 x 0,65	5,0-12	1,5H+L	1,8H	5,0-10	1,5H+L	2H

Jelölések:  
 L Fűtőkészülék hossza  
 W Készülék szélessége  
 H Felfüggesztési magasság

A vezérlődoboz típusa a készülékkiosztásnak és a vevői igényeknek megfelelően kerül kiválasztásra.

Típus	Vezérelt készülékek száma	Programkapcsoló	Listaár ÁFA nélkül Ft
FSU-1	1		44 370
FSU-1PR	1	X	53 480
FSU-2	2		62 720
FSU-2PR	2	X	85 110
FSU-3	3		81 000
FSU-3PR	3	X	98 000
FSU-4	4		99 000
FSU-4PR	4	X	115 700
FSU-5	5		122 000
FSU-5PR	5	X	133 500